

**K-RESIN 62/60®****KBK 0802**

Föy Yayın Tarihi : 29.03.2012

Rev. Tarihi / Rev No : -

**TEKNİK BİLGİ FÖYÜ****1. ÜRÜNÜN ve ÜRETİCİSİNİN TANITIMI**

<b>Ürün Adı</b>	K- Resin 62/60
<b>Ürünün Alternatif İsimleri</b>	Kısa Yağlı Alkid Reçine
<b>Ürün Tanıtımı – Kullanım Alanı</b>	Rafine ayçiçek yağı bazlı, uzun yağlı alkid reçinedir. ç ve dış ortamlarda dekoratif amaçlarla uygulanan boyaların üretiminde kullanılır. Parlaklık kaybına ve sararmaya mukavimdir. Kuruduktan sonra aşınmalara dayanıklı, sert bir film oluşturur.
<b>Üretici Bilgileri</b>	<b>Kartallar Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi</b> Köşklüçeşme Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi, No:136, 41400 Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>Ürünle ilgili Bilgi Hattı</b>	Pazartesi-Cumartesi (08:30 – 18:00) Tel: 0262 641 49 67 Fax : 0262 641 49 68
<b>Acil Durumlarda Aranacak Hat</b>	Uludağ Üniversitesi Zehir Danışma Merkezi (7/24) – 0224 442 82 93

**2. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

<b>Reçine Tipi</b>	Uzun Yağlı Alkid
<b>Yağ İçeriği</b>	%62±1
<b>Yağ Tipi</b>	Rafine Ayçiçeği Yağı
<b>PA İçeriği</b>	%23±1
<b>Solvent Tipi</b>	White Spirit
<b>Uçucu Olmayan İçerik</b>	%60±1
<b>Viskozite</b>	Y-Z ( 25 °C Gardner )
<b>Asit Değeri</b>	≤ 10 mgKOH/gr
<b>Renk</b>	Max 5 (Gardner)
<b>Yoğunluk</b>	0,95±0,1 gr/cm <sup>3</sup>

**3. AMBALAJ & DEPOLAMA BİLGİLERİ**

<b>Ambalaj Kapasiteleri</b>	200/1 Kg Net, çelik varilde ( Toluene içerisinde %65 Katı formda )
<b>Depolama Ortamı Şartları</b>	Depolama alanları; iyi havalandırılan, yüksek ısıya, direkt güneş ışınlarına maruz olmayan, sıcaklığın 5-35°C arasında tutulduğu kapalı yerler olmalıdır.
<b>Raf Ömrü</b>	Ürün ancak kendi ambalajında ve kapağı açılmamak koşuluyla saklandığında 1 yıldır.

**4. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI & EMNİYETLİ UYGULAMA ÖNLEMLERİ**

Kişisel Koruma Türü	Açıklamalar – Yapılması Gerekenler
<b>Solunum Sistemi</b>	Ürünün kullanımı esnasında, sertifikalı toz veya buhar maskeleri kullanılmalıdır.
<b>Eİ</b>	Ürünün kullanımı boyunca koruyucu eldivenler kullanılmalıdır.
<b>Cilt</b>	Tercihen doğal liflerden üretilmiş koruyucu iş elbiseleri kullanılmalıdır. Bu elbiselerin cildi ortamdaki tamamen izole edecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. İş elbiselerinin 1µ tanecik çapına kadar olan partikülleri tutar nitelikte seçilmesi, maksimum cilt koruması sağlayacaktır.
<b>Göz</b>	Gözleri ortamdaki tam olarak izole eden güvenlik gözlükleri kullanılır.
<b>Hijyenik Tedbirler</b>	Ürün kullanıldıktan sonra, yemek yemeden, sigara kullanmadan, tuvaletleri kullanmadan önce ve gün sonunda mutlak suretle eller yıkanmalıdır.
<b>Mühendislik Tedbirleri</b>	-

**11. NOTLAR**

Ürünün kullanımıyla ilgili saha desteği ve/veya güvenlik bilgi föyü talepleriniz için lütfen firmamızla irtibata geçiniz. Bu teknik föy içeriği, ar-ge çalışmalarımız ve teknolojik gelişmelerden bağımsız olmadığından zaman içerisinde değişiklik arz edebilir.

**KARTALLAR BOYA ve KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Köşklüçeşme Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi, No : 136, 41400 Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE

Tel&Fax : +90 262 641 49 67 E : [info@kartallarboya.com](mailto:info@kartallarboya.com) W : [www.kartallarboya.com](http://www.kartallarboya.com)